

szczęgół A

w-wa ścieralna kostki bet. wibroprasowanej	8cm
podsyпка cem-pias 1:4	3cm
podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5,0\text{Mpa}$	20cm
w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	30cm
RAZEM 61cm gr.	

w-wa ścieralna kostki bet. wibroprasowanej	8cm
podsyпка cem-pias 1:4	3cm
podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5,0\text{Mpa}$	20cm
w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	30cm
RAZEM 61cm gr.	

w-wa ścieralna kostki bet. wibroprasowanej	8cm
podsyпка cem-pias 1:4	3cm
podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5,0\text{Mpa}$	20cm
w-wa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	30cm
RAZEM 61cm gr.	

krawężnik betonowy drogowy 15x30cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3cm
ława betonowa z oporem C12/15	15cm
projektowana konstrukcja nawierzchni	

(skala 1:20)

15 15

10 8 5

20 20 20 30

3

krawężnik betonowy (opornik) 12x25cm  
10cm ława betonowa z oporem C12/15

D-03