



## 1. Zasady eksploatacji i konserwacji nawierzchni,

Eksploatacja w warunkach zimowych:

- Zabrania się używania do odśnieżania sprzętu mechanicznego na dojeściach, placach, chodnikach (pługi, ładowarki, koparko ładowarki) ze względu na możliwość uszkodzenia nawierzchni bądź wyłamania obramowań. Należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić poszczególne kostki lub płyty. Nawierzchnię należy odśnieżać ręcznie stosując łopaty śniegowe z tworzyw sztucznych.
- Do odlodzenia i odśnieżenia nawierzchni należy wykorzystywać wyłącznie specjalistyczne preparaty do rozpuszczania śniegu. Stosowanie soli może doprowadzić do odbarwienia nawierzchni oraz osłabienie i zniszczenie korzeni roślin i trawników

Konserwacja nawierzchni w/w polega na ich regularnym zmiataniu, okresowym zmywaniu wodą, usuwaniu zabrudzeń i ewentualnym uzupełnianiu fug. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić poszczególne kostki lub płyty.

Nawierzchnie wykonane z kostki betonowej i kamiennej:

- nie należy narażać na oddziaływanie zalegających na ich powierzchni osadów roślinnych zopadających liści i nasion,
- należy chronić przed zanieczyszczeniami czynionymi przez ptaki oraz przez inne zwierzęta,
- nie należy czyścić mechanicznie (szczotki mechaniczne itp.)
- nie dopuszczać do pozostawiania wody w zastoiskach i kałużach,

Nie należy używać do czyszczenia środków aktywnych chemicznie, niedopuszczalne jest czyszczenie elementów materiałami ostrymi lub ściernymi oraz wydlubywanie fug.